HALTO

Depuis plus de 30 ans, la marque HALTO œuvre au service des concepteurs lumière, plasticiens, scénographes, agences et prestataires d'événements.

La marque HALTO est le fruit du travail d'une équipe de professionnels de l'éclairage, qui crée et conçoit des produits répondant spécifiquement aux besoins et aux contraintes des projets.

Forte de son expérience, HALTO est en mesure de réaliser de l'éclairage sur mesure ! A VOTRE mesure !

HALTO met aussi à la disposition des concepteurs lumière des produits de série adaptés à des situations standard de mise en valeur architecturale.

Qu'il s'agisse d'une utilisation en milieu aquatique, urbain, dynamique ou par froid extrême...

HALTO fera de vos idées créatives des réalisations d'exception !

marque française

Les projecteurs HALTO mis en place par One Events Live colorent et illuminent le théâtre de St-Omer pendant les fêtes de fin d'année.

260
SPO 450
SPO 180
SPO 100
Projecteurs Spot

261
SPO 15
SQA 270
Projecteurs Spot

262
UND 46R
Encastré de sol

263
UND 12R
Encastré de sol

264
UND 43
Encastré de sol

265
BAR SERIES
Barres de LEDs

266
KEPLER 350
Projecteur d'Image

267
NEWTON 210HD+
Projecteur à Découpe IP

HALTO

Voir la vidéo

SPO 450 utilise la dernière technologie de LED 4-en-1 pour obtenir des niveaux de saturation élevés et un mélange de couleurs exceptionnel. Le système de contrôle en 3 sections de LEDs offre à la mise en valeur architecturale des effets encore plus artistiques. Doté d'une fonction RDM, le projecteur fournit un retour d'information en temps réel sur son état de fonctionnement, simplifiant ainsi les opérations de mise en service.

- 30 LEDs RGBL
- Angle d'ouverture 6°
- Consommation 450W
- Visière anti-éblouissement
- Gestion avancée des couleurs
- Compatible RDM
- IP67
- Poids : 18 kg

100223	SPO 450 | 1 890,00
100216	Filtre 20° pour SPO 450 | 69,00
100217	Filtre 40° pour SPO 450 | 69,00
100220	Filtre 55° pour SPO 450 | 69,00
100221	Filtre 60° x 10° pour SPO 450 | 69,00
100222	Support pour filtre pour SPO 450 | 19,00

SPO 180 utilise la dernière technologie de LED 4-en-1 pour obtenir des niveaux de saturation élevés et un mélange de couleurs exceptionnel. Ses différents filtres offrent plusieurs angles d'ouverture, pour s'ajuster au mieux à l'effet recherché. Doté d'une fonction RDM, le projecteur fournit un retour d'information en temps réel sur son état de fonctionnement, simplifiant ainsi la mise en service.

- 9 LEDs RGBL
- Consommation : 180W
- Visière anti-éblouissement
- Gestion avancée des couleurs
- Compatible RDM
- IP67
- Poids : 8 kg

NEW

100218	SPO 180 | 790,00
100207	Filtre 60° x 10° pour SPO 180 | 39,00
100210	Filtre 20° pour SPO 180 | 39,00
100211	Filtre 40° pour SPO 180 | 39,00
100212	Filtre 55° pour SPO 180 | 39,00
100215	Support pour filtre pour SPO 180 | 15,00

SPO 100 utilise la dernière technologie de LED 4-en-1 pour obtenir des niveaux de saturation élevés et un mélange de couleurs exceptionnel. Ses différents filtres offrent plusieurs angles d'ouverture, pour s'ajuster au mieux à l'effet recherché. Doté d'une fonction RDM, le projecteur fournit un retour d'information en temps réel sur son état de fonctionnement, simplifiant ainsi les opérations de montage et de mise en service.

- 5 LEDs RGBL
- Consommation : 100W
- Visière anti-éblouissement
- Gestion avancée des couleurs
- Compatible RDM
- IP67
- Poids : 5 kg

NEW

100213	SPO 100 | 490,00
100201	Filtre 40° pour SPO 100 | 15,00
100202	Filtre 60° x 10° pour SPO 100 | 15,00
100205	Filtre 20° pour SPO 100 | 15,00
100206	Filtre 55° pour SPO 100 | 15,00
100200	Support pour filtre pour SPO 100 | 15,00



CONNECTIQUE
connexion sur câbles épanouis

ACCESSOIRES SPO 450, SPO 180, SPO 100

900225	E-Coder pour l'adressage et la configuration | 69,00
100251	Amplificateur de signal IP66 1 in / 4 out | 390,00
100252	Amplificateur de signal IP66 1 in / 2 out | 290,00

Spécifications

SPO 450 SPO 180 SPO 100	Puissance max.	Flux lumineux	Eclairement	LEDs	Optique	Dim. mm (L x l x H)
100223	450W	16900 lm	675000 cd (6°)	30 x Multichip RGBL	6°	423 x 284 x 443
100218	180 W	4478 lm	226275 cd (6°)	9 x Multichip RGBL	6°	286,8 x 245 x 283,6
100213	100 W	2143 lm	91450 cd (6°)	5 x Multichip RGBL	6°	206 x 197 x 217

SPO 450

SPO 180

SPO 100

SPO 15, SQA 270

HALTO

Voir la vidéo

Différents filtres holographiques disponibles permettant de changer l'angle d'ouverture

SPO 15 permet d'obtenir des niveaux de saturation élevés et un mélange de couleurs exceptionnel dans un boîtier compact. Ses différents filtres offrent plusieurs angles d'ouverture, pour s'ajuster au mieux à l'effet recherché. Doté d'une fonction RDM, le projecteur fournit un retour d'information en temps réel sur son état de fonctionnement, simplifiant ainsi les opérations de montage et de mise en service.

- 1 LED RGBL
- Angle d'ouverture 6°
- Consommation 15W
- Gestion avancée des couleurs
- Compatible RDM
- IP67
- Poids : 1,7 kg

100208	SPO 15 | 190,00
100185	Filtre 10° x 60° pour SPO 15 | 5,00
100186	Filtre 60° pour SPO 15 | 5,00
100187	Filtre 40° pour SPO 15 | 5,00
100188	Filtre 30° pour SPO 15 | 5,00
100189	Filtre 80° pour SPO 15 | 5,00
100190	Filtre 10° pour SPO 15 | 5,00

ACCESSOIRES

100251	Amplificateur de signal IP66 1 in / 4 out | 390,00
100252	Amplificateur de signal IP66 1 in / 2 out | 290,00
900225	E-Coder pour l'adressage et la configuration | 69,00

SQA 270 utilise la dernière technologie de LED 4-en-1 pour obtenir des niveaux de saturation élevés et un mélange de couleurs exceptionnel. Son système de contrôle par sections offre à la mise en valeur architecturale des effets encore plus artistiques. Doté d'une fonction RDM, le projecteur fournit un retour d'information en temps réel sur son état de fonctionnement, simplifiant ainsi les opérations de montage et d'entretien.

- 18 LEDs RGBL
- Angle d'ouverture 6°
- Consommation 270W
- Gestion avancée des couleurs
- Compatible RDM
- IP67
- Poids : 13 kg

100203	SQA 270 | 1 290,00
100195	Filtre 55° pour SQA 270 | 49,00
100196	Filtre 40° pour SQA 270 | 49,00
100197	Filtre 20° pour SQA 270 | 49,00
100198	Filtre 60° x 10° pour SQA 270 | 49,00
100199	Support pour filtre pour SQA 270 | 25,00

ACCESSOIRES

900225	E-Coder pour l'adressage et la configuration | 69,00
100251	Amplificateur de signal IP66 1 in / 4 out | 390,00
100252	Amplificateur de signal IP66 1 in / 2 out | 290,00
100204	Volets pour SQA 270 | 35,00

6° < ANGLE

IP 67

CONNECTIQUE
connexion sur câbles épanouis

SPO 15

Spécifications

SPO 15 SQA 270	Puissance max.	Flux lumineux	Eclairement	LEDs	Optique	Sections	Dim. mm (L x l x H)
100208	15 W	560 lm	3000 cd (6°)	1 x Multichip RGBL	6°		176 x 111 x 164
100203	270 W	10146 lm	450000 cd (6°)	18 x Multichip RGBL	6°	2	530 x 179 x 313

SQA 270

UND 46R

Voir la vidéo

Conçu pour les installations en encastrement de sol ou dans les murs, **UND 46R** utilise des LEDs RGBW. Il est équipé d'optiques spécialement développées pour obtenir des performances optimales, un mélange de couleurs parfait et un flux lumineux élevé. Les 2 blocs de LEDs indépendants permettent d'orienter le faisceau. Son boîtier IP67 et son indice de protection IK10 lui permettent une installation dans une large gamme de situations pour un éclairage à l'extérieur comme à l'intérieur. Doté d'une fonction RDM, le projecteur fournit un retour d'information en temps réel sur son état de fonctionnement, simplifiant ainsi les opérations de montage, de dépannage et d'entretien.

- 12 LEDs RGBW
- Angle d'ouverture 16°
- Consommation 46W
- Contrôle : 1 ou 2 sections
- Compatible RDM
- IP67
- IK10
- Poids : 8 kg

100225 UND 46R | 590,00

ACCESSOIRES

100251 Amplificateur de signal IP66 1 in / 4 out | 390,00
100252 Amplificateur de signal IP66 1 in / 2 out | 290,00
900225 E-Coder pour l'adressage et la configuration | 69,00

16° < ANGLE

IK 10

IP 67

CONNECTIQUE
connexion sur câbles épanouis



Spécifications

UND 46R	Puissance max.	Flux lumineux	Eclairement	LEDs	Optique	Sections	Dim. mm (L x l x H)
100225	46 W	1700 lm	16000 cd (12°)	12 x Multichip RGBW	16°	2	320 x 320 x 146

Voir la vidéo

16° < ANGLE

IK 10

IP 67

CONNECTIQUE
connexion sur câbles épanouis

Conçu pour les installations en encastrement de sol ou dans les murs, **UND 12R** utilise des LEDs RGBW. Il est équipé d'optiques spécialement développées pour obtenir des performances optimales, un mélange de couleurs parfait et un flux lumineux élevé. Son boîtier IP67 et son indice de protection IK10 lui permettent une installation dans une large gamme de situations pour un éclairage à l'extérieur comme à l'intérieur. Doté d'une fonction RDM, le projecteur fournit un retour d'information en temps réel sur son état de fonctionnement, simplifiant ainsi les opérations de montage et d'entretien.

- 3 LEDs RGBW
- Angle d'ouverture 16°
- Consommation 12W
- Compatible RDM
- IP67
- IK10
- Poids : 2 kg

100230 UND 12R, rond | 230,00

ACCESSOIRES

100251 Amplificateur de signal IP66 1 in / 4 out | 390,00
100252 Amplificateur de signal IP66 1 in / 2 out | 290,00
900225 E-Coder pour l'adressage et la configuration | 69,00

Spécifications

UND 12R	Puissance max.	Flux lumineux	Eclairement	LEDs	Optique	Dim. mm (L x l x H)
100230	12 W	440 lm	4160 cd (16°)	3 x Multichip RGBW	16°	ø 153 x 177,2

UND 43

Voir la vidéo

Conçu pour les installations en encastrement de sol ou dans les murs, **UND 43** utilise des LEDs RGBW. Il est équipé d'optiques spécialement développées pour obtenir des performances optimales, un mélange de couleurs parfait et un flux lumineux élevé. Son boîtier IP67 et son indice de protection IK10 lui permettent une installation dans une large gamme de situations pour un éclairage à l'extérieur comme à l'intérieur. Doté d'une fonction RDM, le projecteur fournit un retour d'information en temps réel sur son état de fonctionnement, simplifiant ainsi les opérations de montage et d'entretien.

- 12 LEDs RGBW
- Angle d'ouverture 16°
- Vitre dépolie sur sa moitié pour un éclairage plus homogène
- Consommation 43W
- Contrôle : 1 ou 2 sections
- Compatible RDM
- IP67
- IK10
- Poids : 3,5 kg

100240 UND 43 | 440,00

ACCESSOIRES

100251 Amplificateur de signal IP66 1 in / 4 out | 390,00
100252 Amplificateur de signal IP66 1 in / 2 out | 290,00
900225 E-Coder pour l'adressage et la configuration | 69,00

16° < ANGLE

IK 10

IP 67

CONNECTIQUE
connexion sur câbles épanouis



Spécifications

UND43	Puissance max.	Flux lumineux	Eclairement	LEDs	Optique	Sections	Dim. mm (L x l x H)
100240	43 W	1500 lm	14000 cd (16°)	12xMultichip RGBW	16°	2	660 x 96 x 128

Voir la vidéo

Nouvelle génération de barres LEDs dédiée à l'éclairage architectural, les **BAR** sont disponibles sous 3 formats, de 9 à 27 LEDs. IP66, elles offrent une solution flexible pour l'éclairage de bâtiments dans une large variété d'installations extérieures. Les BAR sont compatibles RDM et peuvent etre gérées en sections (Bar 9 - 1 section, Bar 18 - 2 sections, Bar 27 - 3 sections). 1 filtre est necessaire par section (par exemple : 1 filtre pour Bar 9, 2 filtres pour Bar 18 et 3 filtres pour Bar 27).

- 9, 18 ou 27 LEDs multichip RGBL
- Angle d'ouverture 15°
- Compatible RDM
- IP66
- Poids :
  BAR 9 : 1,2 kg - BAR 18 : 2,1 kg - BAR 27 : 3,2 kg

100281 BAR 9 | 290,00
100283 BAR 18 | 490,00
100285 BAR 27 | 590,00

ACCESSOIRES

100251 Amplificateur de signal IP66 1 in / 4 out | 390,00
100252 Amplificateur de signal IP66 1 in / 2 out | 290,00
900225 E-Coder pour l'adressage et la configuration | 69,00
100280 Filtre frost 30° x 1° pour BAR | 9,00
100282 Filtre frost 15° x 1° pour BAR | 9,00
100284 Filtre frost 60° pour BAR | 9,00
100286 Filtre frost 10° x 30° pour BAR | 9,00
100288 Filtre frost 60° x 1° pour BAR | 9,00
100289 Filtre frost 30° x 60° pour BAR | 9,00
100290 Volets pour BAR 9 | 15,00
100291 Volets pour BAR 18 | 19,00
100292 Volets pour BAR 27 | 29,00
100249 Répartiteur DMX/240V 10A | 89,00
Nombre maximum de barres par répartiteur :
BAR9 : 50 / BAR18 : 25 / BAR27 : 15
900100 Câble d'extension combo (DMX/240V) 2,5m | 29,00
900101 Câble d'extension combo (DMX/240V) 5m | 39,00
900102 Câble d'extension combo (DMX/240V) 10m | 49,00



CONNECTIQUE
connexion sur
câbles IP étanches

Spécifications

BAR	Puissance max.	Flux lumineux	Eclairement	LEDs	Optique	Sections	Dim. mm (L x l x H)
100281	20 W	733 lm	7500 cd (15°)	9 x Multichip RGBL	15°	1	305 x 66 x 80
100283	40 W	1460 lm	15000 cd (15°)	18 x Multichip RGBL	15°	2	610 x 66 x 80
100285	60 W	1860 lm	20000 cd (15°)	27 x Multichip RGBL	15°	3	915 x 66 x 80

KEPLER 350

Voir la vidéo

WIRELESS SOLUTION
MADE IN SWEDEN

KEPLER 350 est un projecteur à Gobo IP66, équipé d'une LED blanche de 350W 7000°, idéal pour projeter des images sur des bâtiments ou tout autre support en extérieur. Les différents effets gobo, trichromie CMY, prisme, frost, et le zoom de 8 à 40° offrent des projections intéressantes à courte et longue distance. Sa parfaite étanchéité en fait un outil pour la mise en valeur de bâtiments, de centres commerciaux, de parcs d'attractions, de monuments historiques, etc...

- LED blanche 350W
- Angle d'ouverture 8 à 40°
- Consommation 380W
- 1 roue de 7 gobos rotatifs + blanc
- 1 roue de 7 couleurs + blanc
- Trichromie CMY
- 1 roue d'animation
- Prisme 3 facettes
- Frost
- Wireless Solution
- Compatible RDM
- IP66
- Dimensions (L x l x H) : 343 x 605 x 250 mm
- Poids : 23 kg

900435 KEPLER 350 | 3 990,00

ACCESSOIRES

900010	Câble d'extension Alim. IP67 - 10 m	59,00
900011	Câble d'extension Alim. IP67 - 5 m	29,00
900012	Câble d'extension Alim. IP67 - 2,5 m	19,00
900030	Câble d'extension Signal IP67 - 10 m	19,00
900031	Câble d'extension Signal IP67 - 5 m	15,00
900032	Câble d'extension Signal IP67 - 2,5 m	9,00

8°-40° < ANGLE

IP 66

CONNECTIQUE
connexion sur câbles IP étanches + adaptateurs

NEWTON 210HD+

WIRELESS SOLUTION
MADE IN SWEDEN

15°-30° < ANGLE

66 IP

CONNECTIQUE
connexion sur câbles IP étanches + adaptateurs

NEWTON 210HD+ est un projecteur à découpe extérieur IP66, équipé d'une LED RGBA + Lime de 250 W et d'un porte-gobo taille M (livré avec gobo effet eau). Newton 210HD+ est doté de 12 macros de blancs variant de 2 700° à 8 000° et de 16 Presets de couleurs Lee et Rosco. Corps en aluminium moulé résistant de -20 à 45°.

- Découpe IP66
- Angle d'ouverture 15 à 30°
- Zoom focus motorisé
- 4 couteaux manuels
- 1 gobo rotatif indexable taille M
- Livré avec gobo "effet eau"
- DMX sans fil Wireless Solution
- Compatible RDM
- Eclairement 4 662 Lux à 5m en 15°

Spécifications

	NEWTON 210HD
Dim. mm (L x l x H)	812 x 343 x 286 mm
Poids (Kg)	16
Puissance (W)	250
LEDs	1 LED RGBAL de 250 W
DMX (Canaux)	8/10/13/19

900425	Newton 210HD+ | 2 490,00
13028	Flight-case pour 4 Newton 210HD+ | 1 290,00
900010	Câble d'extension Alim. IP67 - 10 m | 59,00
900011	Câble d'extension Alim. IP67 - 5 m | 29,00
900012	Câble d'extension Alim. IP67 - 2,5 m | 19,00
900030	Câble d'extension Signal IP67 - 10 m | 19,00
900031	Câble d'extension Signal IP67 - 5 m | 15,00
900032	Câble d'extension Signal IP67 - 2,5 m | 9,00